



多目的用 水性スパッタ付着防止剤  
ノズル・母材兼用

SPADALL

# スパドール AD-33

TIME CHEMICAL

軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で、  
多目的(直接塗装・後処理)用途に対応する  
水性スパッタ付着防止剤です。



## 特長

- 作業性 不乾性のエアゾールなので、作業性に優れている。
- 防止効果 2~3層のスパッタ付着防止効果、ノズルのスパッタ付着防止用にも使用可能。
- 除去性 水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理等で簡単に塗膜を除去可能。
- 環境対応 水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。
- 溶接後 塗料の塗り重ねが可能。(特殊な塗料は除く。)

## 使用方法及び使用上の注意

- ① 可燃性なので、火気を使用しているところでは、使用しないで下さい。
- ② 塗布面より20~30cm離して、均一に塗布して下さい。
- ③ ノズルの噴射口の向きを確かめた後使用して下さい。
- ④ 不乾性の為、乾燥を待たずに溶接を行えますが、ブローホール、ピンホール等の溶接欠陥の原因となりますので、かけすぎに注意して下さい。
- ⑤ 溶接後、酸洗い、エポキシ樹脂塗料、ウレタン樹脂塗料、特殊塗料の塗布及び電着塗装、メッキ処理等を行うもので、この被膜を除去する必要がある場合は、水洗、アルカリ脱脂、溶剤脱脂等で除去して下さい。
- ⑥ 塗料をこの被膜の上から塗布する場合、この被膜がおかされないことを確認の上塗布して下さい。

## 成分及び分類

対象鋼材： 軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼

| 品番    | 液外観 | タイプ        | 指触乾燥 | 塗膜状況 | 噴霧ガス       |
|-------|-----|------------|------|------|------------|
| AD-33 | 乳白色 | エアゾール、18kg | 不乾性  | クリアー | DME(エアゾール) |

荷姿・規格 420mL、(420mL×12本)ケース、18kg缶

## 注意事項

- 改良のため、予告なく性状や特性を変更することがありますので、ご了承下さい。
- 試験結果は、弊社試験室における実験に基づくもので、保証値ではありません。
- 商品に関するお問合せは、最寄の当社へお願い致します。

お求めは：



株式会社 **タイムケミカル**

本 社 〒300-0732 茨城県稲敷市上の島 3154-1 TEL 0299(78)3456 FAX 0299(78)3481  
 東日本事業所 〒300-0732 茨城県稲敷市上の島 3154-1 TEL 0299(78)3456 FAX 0299(78)3481  
 西日本事業所 〒566-0073 大阪府摂津市島飼和道 2-8-14 TEL 072(654)8771 FAX 072(654)8773  
 つば工場 業務本部 〒300-0732 茨城県稲敷市上の島 3154-1 TEL 0299(78)3456 FAX 0299(78)3481  
 船橋研究所 〒274-0063 千葉県船橋市習志野台 2-49-19 TEL 047(402)3453 FAX 047(402)3453  
 ホームページ <http://www.timechemical.co.jp>  
 メール [info@timechemical.co.jp](mailto:info@timechemical.co.jp)