

抜群の光沢と耐久性。

二液型ウレタン系塗床材

U-101



オッシャーコートU-101は、ウレタン樹脂を主成分とした二液タイプの塗床材です。ウレタン特有の優れた硬度と耐薬品性、耐候性はキズがつきにくく、いつまでも美しい床面を維持します。

- 美しい光沢と色彩を長期間保ちます。
- 塗床面は、他の塗料に比べてすべりにくく仕上がります。
- 耐候性、耐摩耗性に優れています。
- 耐薬品性に優れ、あらゆる場所に使用できます。
- エポキシ塗床材の上塗り用として併用することにより、更に強度と美観が加わります。


使用方法

前準備



- 塗布面の油分、水分、ゴミ等の汚れを除去して下さい。

混合・攪拌



- ※全量混合せず、使用量だけ小分けして混合攪拌して下さい。
- ※A・B混合液は使い切して下さい。

塗布



- 塗布はローラ刷毛を使用。

オッシャーコートU-101の耐薬品性

薬品名	可否	備考
水	優	
無機酸	硫酸 10%	可 当初変色あり
	塩酸 10%	可 色によって変色あり
有機酸	クエン酸 10%	優
アルカリ	水酸化ナトリウム10%	優
アルコール	メタノール	優
	エタノール	優
塩素系溶剤	トリクロロエタン	可
油類	灯油	優
	スピンドル油	優
	ナタネ油	優

《荷姿》 6kgセット(主剤5kg、硬化剤1kg)

18kgセット(主剤15kg、硬化剤3kg)

お求めは:



株式会社 タイムケミカル

- つくば本社 〒300-0732 茨城県稲敷市上之島3154-1 0299(78)3456 FAX0299(78)3481
 - つくば工場業務部 〒300-0732 茨城県稲敷市上之島3154-1 0299(78)3456 FAX0299(78)3481
 - 東日本事業所 〒300-0732 茨城県稲敷市上之島3154-1 0299(78)3456 FAX0299(78)3481
 - 西日本事業所 〒566-0073 大阪府摂津市鳥飼和道2-8-14 072(654)8771 FAX072(654)8773
 - 船橋研究所 〒274-0063 船橋市習志野台2-49-19 047(402)3453 FAX047(402)3453
- ホームページ <http://www.timechemical.co.jp>
メールアドレス info@timechemical.co.jp