



—スパッタ付着防止剤—

SPADALL TW-80

TIME CHEMICAL

軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で、多目的（直接塗装・後処理）に使用できます。

脱ハロゲン溶剤、特定化学物質非含有、PRTR 指定外
ゼロカーボン・ゼロ VOC
エアゾールタイプの強力水性型スパッタ付着防止剤です



- 作業性 微濁透明液体で微臭。母材・ノズル兼用タイプです。
- 除去性 水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理等で簡単に塗膜を除去可能です。
- 環境対応 水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の特化物・有機溶剤も含まれません。
- 溶接後 塗料の塗り重ねが可能。（特殊な塗料は除きます）

使用上の注意

他の製品との混合は決してしないでください。

ブローホール、ピンホール等の溶接欠陥の原因となりますので、かけすぎに注意してください。

溶接後、酸洗い、エポキシ樹脂塗料、ウレタン樹脂塗料、特殊塗料の塗布及び電着塗装、メッキ処理等を行うもので、この被膜を除去する必要がある場合は、水洗、アルカリ脱脂、溶剤脱脂等で除去してください。

塗料をこの被膜の上から塗布する場合、この被膜がおかされないことを確認の上塗布してください。

高圧ガスを使用した可燃性の製品な為、火気と高温にご注意ください。

性状・荷姿

品番	防止効果	タイプ	液外観	乾燥被膜	後処理（塗膜除去）方法					荷姿
					水洗い	酸洗い	アルカリ洗淨	溶剤脱脂	ブラスト処理	
TW-80	3~4層	水溶性	微濁透明	透明	○	○	○	○	○	420mlエアゾール 12本/ケース

※商品改良のため予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

お問い合わせは：



株式会社 タイムケミカル

●東日本事業所 〒300-0732 茨城県稲敷市上之島 3154-1 0299(78)3456 FAX0299(78)3481

●西日本事業所 〒566-0073 大阪府摂津市鳥飼和道 2-8-14 072(654)8771 FAX072(654)8773

●つくば工場・研究所 〒300-0732 茨城県稲敷市上之島 3154-1 0299(78)3456 FAX0299(78)3481

ホームページ <http://www.timechemical.co.jp>

メールアドレス info@timechemical.co.jp