

スパドール W-20K

TIME CHEMICAL

- ・寒冷地でも冬期凍結の心配がありません。
- ・多目的(直接塗装・後処理)用途に対応します。
- ・特定化学物質を含まない環境対応型です。

特 長

- 寒冷地で冬期凍結しません。-20℃対応
- 高いスパッタ付着防止効果があります。
- 溶接後、そのまま塗料の塗り重ねが出来ます。(特殊な塗料は除きます)
- 水洗い・アルカリ洗浄・パーカー処理等で、簡単に塗膜を除去することが出来ます。
- 水溶性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれておりません。
- 塗布面積は、W-20K:約40㎡/kg。

性状

型番	性				状		
	比 重	pН	外	観	乾燥塗膜	指触乾燥(20°C)	付着防止効果
W-20K	1.00	9.0~11.5	乳白色		クリヤー	10分	2~3層

荷 姿

18kg缶、200kgドラム缶

注意事

- 改良のため、予告なく性状や特性を変更することがありますので、ご了承下さい。
- 試験結果は、弊社試験室における実験に基づくもので、保証値ではありません。
- 商品に関するお問合せは、最寄の当社へお願い致します。



お求めは:



株式会社 タイムケミカル

東日本事業所西日本事業所ホームページ

メールアドレス

TEL 0299 (78) 3456 FAX 0299 (78) 3481 TEL 06 (6476) 9577 FAX 06 (6476) 9578 http://www.timechemical.co.jp

info@timechemical.co.jp