



中和洗浄剤

マーキレイ #210

TIME CHEMICAL

床にこぼれた油の洗浄から、水面に流出した油の中和まで、
幅広い用途に使用できます。



特長

- 中性タイプで引火性がなく、どこでも安全に使用できます。
- アルコールと界面活性剤の作用により、強い浸透力があります。
- 水で希釈して、床用洗剤としても使用できます。

使用方法

【水上の処理】

- ① 多量の油は、油吸着材などであらかじめ吸着処理し、残った油の処理としてマーキレイを“じょうろ”などで散布して下さい。
- ② マーキレイを多量に散布しすぎると、CODが増加しますので、散布しすぎないように注意して下さい。

【陸上の処理】

- ① コンクリート床に染み込んだ油は、マーキレイを散布後しばらく放置し、油分が浮き上がってたら、水洗い又はモップ、ウエス等で拭き取って下さい。
- ② 塗料が塗布されている床やピータイル床等の場合は、吸着材などで油を吸着させ、取りきれない油をマーキレイを染み込ませたモップ、ウエス等で拭き取って下さい。

注 各種油吸着材を取り揃えております。一度ご相談下さい。

使用上の注意

* 皮膚、目、衣類などに付着しないよう適切な保護具を着用して下さい。

応急処置

- ◆ 皮膚についた場合は、水で良く洗い落とす。
- ◆ 目に入った場合は、すぐに大量の清水で充分に洗い流し、すぐに医師の診断を受ける。
- ◆ 飲み込んだ場合は、水で良く口をすすぎ、すぐに医師の診断を受ける。

廃棄方法

- 原液及び使用汚濁液はCODが高いので、そのまま放流せず、焼却又は産業廃棄物処理業者に委託して処理してもらう。

保管上の注意

- ◆ 直射日光の当たらない冷暗所に保管する。

【性状】

色調	無色透明
比重	'1.04
pH	'6.9
引火性	なし
分類	界面活性剤溶液

【荷姿】

(1 ℥入×12本) ケース
18 ℥缶

注意事項

- 改良のため、予告なく性状や特性を変更することがありますので、ご了承下さい。
- 試験結果は、弊社試験室における実験に基づくもので、保証地ではありません。
- 商品に関するお問い合わせは、最寄りの当社へお願い致します。

お求めは：



株式会社 タイムケミカル

● 東日本事業所 TEL 0299-78-3456 FAX 0299-78-3481

● 西日本事業所 TEL 06-6476-9577 FAX 06-6476-9578

ホームページアドレス

<http://www.timechemical.co.jp>

メールアドレス

info@timechemical.co.jp

