



天然の粒状油液吸着材

オイルドライ G-100

床面にこぼれた油、酸、アルカリ等、
あらゆる液体の処理ができます。

床面をカラカラにして、**スリップ事故を防止**します。

性 状

米国ジョージア州産の天然粘土を培焼した多孔質物質。

使用 方法

- こぼれた油液の上に蒔いて下さい。
- 数十分後、フロアブラシ・箒・デッキブラシ等で掃き集めて下さい。
- 早く吸着させたい時は、かき混ぜて下さい。
(油液のこぼれそうな場所に、事前に蒔いておくことも有効です。但し、スリップに注意。)

使用上の注意

- 鉄板等すべりやすい場所に使用する場合、散布したまま放置しますと、スリップ事故を起す恐れがありますので、油液を吸着処理後すぐに回収して下さい。
- 大量に散布する場合は、微粉末が舞う恐れがありますので、周辺精密機器等にかからぬように用心し、又防塵用マスクを着用して下さい。
- 手荒れを起す場合がありますので、皮膚の弱い方や、長時間使用する方は、保護手袋を使用して下さい。
- 万一目に入った場合は、大量の清水で洗眼し、痛みが取れない場合は医師の診察を受けて下さい。
- 万一飲み込んだ場合は、すぐに吐き出させ、医師の診断を受けて下さい。

廃 棄 方 法

産業廃棄物として処理下さい。
(無臭、無毒で、化学的に安定、且つ重金属などの有害物質は含んでいません。)

保 管 方 法

雨や水などのかからぬ乾燥した場所で保管下さい。

荷 姿

18kgクラフト紙入り(吸着量 約19L/袋)

注意事項

- 改良のため、予告なく性状や特性を変更することがありますので、ご了承下さい。
- 試験結果は、弊社試験室における実験に基づくもので、保証値ではありません。
- 商品に関するお問合せは、最寄の当社へお願い致します。



お求めは：



株式会社 **タイムケミカル**

- 東日本事業所 TEL 0299-78-3456 FAX 0299-78-3481
- 西日本事業所 TEL 06-6476-9577 FAX 06-6476-9578

ホームページアドレス
<http://www.timechemical.co.jp>
メールアドレス
info@timechemical.co.jp

