

後処理用

スパッタ付着防止剤

SPADALL

スパードール SUS-1

(ステンレス・アルミ・後処理用)

SPADALL

特 長

- 作業性……溶剤系エアゾールなので、乾燥が早く作業性に優れている。
- 防止効果……耐熱セラミックス使用で、スパッタ付着防止効果抜群。
- 白色塗膜……塗膜が白色なので、塗布されているか、除去の際完全に除去されているか判別が容易。
- 除去性……塗膜は、乾いたウエス及び水やシンナーでも除去が可能。
- 環境対応……エタノールで環境及び安全対応。

使用方法及び使用上の注意

- ①可燃性なので、火気を使用しているところで使用しないで下さい。
- ②塗布前に容器をカチカチ音がするまで、よく振ってから使用して下さい。
- ③塗布面より20～30cm離して、均一に塗布して下さい。
- ④ノズルの噴射口の向きを確かめた後使用して下さい。
- ⑤薄い被膜で十分な効果を発揮しますので、かけすぎないようにして下さい。
- ⑥未乾燥の状態で溶接すると、液が燃えたり、ブローホール、ピンホールなどの溶接欠陥の要因となりますので、かけすぎに注意し、充分乾燥させた後溶接を行って下さい。
- ⑦塗装剥離を起こしますので、溶接後、この被膜の上にそのまま塗装しないで下さい。
- ⑧溶接後、酸洗い、塗料の塗布、及び電着塗装、メッキ処理を行う場合、この被膜を水洗、アルカリ脱脂、溶剤脱脂などで除去後行って下さい。

保管及び廃棄方法

- 破裂する恐れがありますので、直射日光の当たる場所や湿気の多い所、及び温度が40度以上の所に置かないで下さい。
- 缶の錆による破裂を防ぐために、水周りや湿気の多い場所に置かないで下さい。
- 使い切ってから、火気のない戸外で噴射音の無くなるまでボタンを押し、中のガスを完全に抜いた後、不燃ゴミとして廃棄して下さい。



荷 姿

ケース(420mm×入×12本) 段ボール箱入り

●当カタログは再生紙を使用しております。

お求めは：



株式会社タイムケミカル

●東日本事業所 TEL 0299-78-3456 FAX 0299-78-3481

●西日本事業所 TEL 06-6476-9577 FAX 06-6476-9578

ホームページアドレス

<http://www.timechemical.co.jp>

メールアドレス

info@timechemical.co.jp

