

抜群の光沢と耐久性。

二液型ウレタン系塗床材

U-101



オッシャーコートU-101は、ウレタン樹脂を主成分とした二液タイプの塗床材です。ウレタン特有の優れた硬度と耐薬品性、耐候性はキズがつきにくく、いつまでも美しい床面を維持します。

- 美しい光沢と色彩を長期間保ちます。
- 塗床面は、他の塗料に比べてすべりにくく仕上がります。
- 耐候性、耐摩耗性に優れています。
- 耐薬品性に優れ、あらゆる場所に使用できます。
- エポキシ塗床材の上塗り用として併用することにより、更に強度と美観が加わります。

使用方法

前準備




A 主剤

(重量比
5:1の割合で
混合攪拌)

B 硬化剤

混合・攪拌



塗布



- 塗布面の油分、水分、ゴミ等の汚れを除去して下さい。

- ※全量混合せず、使用量だけ小分けして混合攪拌して下さい。

- ※A・B混合液は使い切して下さい。

- 塗布はローラ刷毛を使用。

オッシャーコートU-101の耐薬品性

薬品名			可否	備考
水			優	
無機酸	硫酸	10%	可	当初変色あり
	塩酸	10%	可	色によって変色あり
有機酸	クエン酸	10%	優	
アルカリ	水酸化ナトリウム	10%	優	
アルコール	メタノール		優	
	エタノール		優	
塩素系溶剤	トリクロロエタン		可	
油類	灯油		優	
	スピンドル油		優	
	ナタネ油		優	

《荷 姿》 6kgセット(主剤5kg、硬化剤1kg) 18kgセット(主剤15kg、硬化剤3kg)

お求めは:



株式会社 **タイムケミカル**

●東日本事業所 TEL 0299-78-3456 FAX 0299-78-3481
●西日本事業所 TEL 06-6476-9577 FAX 06-6476-9578

ホームページアドレス
<http://www.timechemical.co.jp>
メールアドレス
info@timechemical.co.jp

