



多目的用 水性スパッタ付着防止剤

SPADALL

スパドール M

軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で、
多目的(直接塗装・後処理)用途に対応する
スパッタ付着防止剤です。

特長

- スプレーで塗布できますので、作業性が良く均一な塗膜が形成されます。
- 溶接後、そのまま塗料の塗り重ねができます。(特殊な塗料は除きます。)
- 水洗い、アルカリ洗浄、パーカー処理等で簡単に塗膜を除去することができます。
- 消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれていません。
- 塗布面積は、約50m²/kgで経済的です。

性状

タイプ	性状					
	比重	pH	外観	乾燥塗膜	指触乾燥(20℃)	付着防止効果
水性エマルジョン	1.0	8.5	乳白色	クラー	不乾性	1~2層

後処理(膜除去)方法 ^(注1)				
水洗い	酸洗い	アルカリ洗浄	溶剤脱脂	ブラスト処理
○	△	○	○	○

注1: ○ …… 可能、△ …… 要注意、× …… 不可能

荷姿

18kg缶、5kg缶(1ケース4缶入り)
60kgドラム、200kgドラム



注意事項

- 改良のため、予告なく性状や特性を変更することがありますので、ご了承下さい。
- 試験結果は、弊社試験室における実験に基づくもので、保証値ではありません。
- 商品に関するお問合せは、最寄の当社へお願い致します。

お求めは：



株式会社 **タイムケミカル**

東日本事業所 TEL 0299(78)3456 FAX 0299(78)3481

西日本事業所 TEL 06(6476)9577 FAX 06(6476)9578

ホームページ

<http://www.timechemical.co.jp>

メールアドレス

info@timechemical.co.jp

